

Panzergewebe

Nummer der Leistungserklärung und
eindeutiger Kenncode des
Produkttyps

UU_20_001_0325

Verwendungszweck

Armierungsgewebe für zementbasierte Putze

Hersteller

ALLIGATOR FARBWERKE GmbH
Markstr. 203
32130 Enger

System zur Bewertung und
Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit

System 2+

Notifizierte Stelle

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
Kennnummer 1020

Harmonisierte technische
Spezifikation

EAD 040016-00-0404:2016

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	NPD
Organischer Anteil [%]	20 ± 4
Brennwert PCS	5,66
Lichte Maschenweite [mm]	(5,9 / 6,0) ± 0,5
Rollenbreite [cm]	NPD
Webtechnische Genauigkeit	NPD
Zugfestigkeit im Auslieferungszustand (Kette/Schuss) [N/50 mm]	min. 3800 / min. 3500
Dehnung im Auslieferungszustand (Kette/Schuss) [%]	max. 5,0 / max. 5,0
Zugfestigkeit nach alkalischer Konditionierung (Kette/Schuss) [N/50 mm]	min. 1000 / min. 1000 min. 50% / min. 50%
Dehnung nach alkalischer Konditionierung (Kette/Schuss) [%]	max. 3,5 / max. 3,5
Flächenbezogene Masse	330 ± 10%
Dicke [mm]	0,9 ± 0,2

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



i.V. Hary Rüdiger, Leiter Technischer Service Gebäudehülle

Enger,
07 22 2222