

## Distanzhalter

Distanzhalter zum Ausgleich von Sockelabschlussleisten und Halteleisten in den ALLFAtherm-Dämmsystemen.



### Produktbeschreibung

<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unterlegscheiben aus Hart-PVC mit mittiger Einkerbung</li><li>• Einfaches Aufclipsen auf den Dübel zwischen Wand und Schiene</li><li>• Zum Ausgleich von Toleranzen im Wandbereich</li><li>• Durch Kombination mehrer Ausgleichstücke können Toleranzen individuell ausgeglichen werden</li><li>• Farblich sortiert</li><li>• Variabel kombinierbar</li></ul>
<b>Anwendungsbereich</b>	Außen und innen
<b>Einsatzbereich</b>	In den ALLFAtherm-Dämmsystemen

### Werkstoffbeschreibung

<b>Verbrauch</b>	Bedarf je nach Ebenheit des Untergrundes
<b>Farbton</b>	3 mm - rot 5 mm - blau 8 mm - grün 10 mm - grau 15 mm - orange 30 mm - braun
<b>Lagerhaltung</b>	Trocken lagern

### Verarbeitung

<b>Verarbeitung</b>	Den Sockelabschluss mit einer Wasserwaage ausrichten und ca. alle 30 cm ein Bohrloch Ø 6 mm einbringen. Anschließend den Dübel mit Schraube einschlagen. Am Ende der einzelnen Sockelabschlüsse werden die Verbindungsstege stirnseitig eingeschoben. Anschließend wird der nächste Sockelabschluss eingesteckt und befestigt. Bei den Typen ab 80 mm jeweils zwei Verbindungsstege benutzen. Bei Unebenheiten der Wände sind Distanzhalter zu hinterlegen, sodass die Schiene nicht verzogen werden kann.
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Folgende Richtlinien sind bei der Verarbeitung zu beachten: Die Technischen Merkblätter jedes einzelnen Produkts, die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, die aktuelle Broschüre "Verarbeitung von ALLFAtherm-Dämmsystemen", die DIN 55699, das BFS Merkblatt 21 und die darin in Bezug genommenen Regelwerke, die technische Systeminformation: "Kompendium WDVS und Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme.

## Distanzhalter

### Hinweise

**Entsorgung** Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.

### Gebindegrößen

Inhalt		EAN-Code	Artikel-Nr.
100 Stück	3 mm	4002822146504	755822
100 Stück	5 mm	4002822146498	755198
100 Stück	8 mm	4002822146481	755199
100 Stück	10 mm	4002822146511	755204
100 Stück	15 mm	4002822146467	755201
100 Stück	30 mm	4002822146528	755203

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.