

Plattenschraube

Edelstahlschraube für die Verschraubung der ALLIGATOR Putzträgerplatte mit dem Aluminium L-Profil oder mit Stahl- und Aluminiumunterkonstruktionen.



Produktbeschreibung

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Sicherer Halt in Metallunterkonstruktionen• Edelstahl A2• Schraubenkopf für Torx Bit T30• Kopfgeometrie: Senkkopf• Durchmesser: 6,3 mm• Länge: 25 mm• Bohrerdurchmesser: 5 mm
Anwendungsbereich	Außen und innen
Einsatzbereich	In den ALLFATHERM-Dämmsystemen

Werkstoffbeschreibung

Verbrauch	ca. 3-4 St./m
Lagerhaltung	Trocken lagern

Untergründe

Geeignete Untergründe	Stahl- und Aluminiumunterkonstruktionen
------------------------------	---

Verarbeitung

Verarbeitung	Im Abstand von ≤ 30 cm (im Bereich von Platten- und Profilstößen ≤ 10 cm beidseitig) Löcher mit einem Metallbohrer 5,0 mm vorbohren. Schrauben mit Torx-Bit T 30 oberflächenbündig eindrehen.
Verarbeitungshinweise	Folgende Richtlinien sind bei der Verarbeitung zu beachten: Die Technischen Merkblätter jedes einzelnen Produkts, die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, die aktuelle Broschüre "Verarbeitung von ALLFATHERM-Dämmsystemen", die DIN 55699, das BFS Merkblatt 21 und die darin in Bezug genommenen Regelwerke, die technische Systeminformation: "Kompendium WDVS und Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme.

Hinweise

Entsorgung	Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.
-------------------	--

Plattenschraube

Systemzugehörige und -ergänzende Produkte

Putzträgerplatte

Aluminium L-Profil

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.